











# OCTA GO, OCTA OPTIMA, OCTA PRO

## NAMIOTY EKSPRESOWE

### INFORMACJE TECHNICZNE

	OCTA GO	OCTA OPTIMA	OCTA PRO / OCTA PRO LED
<p>1. Profil nogi</p> 	<p>Ø 43 mm 2 mm</p> 	<p>Ø 48 mm 2 mm</p> 	<p>Ø 54 mm 2 mm</p> 
<p>2. Profil szabli</p> 	<p>30 x 15 cm</p>	<p>30 x 15 cm</p> 	<p>35 x 15 cm</p>
<p>3. System blokowania konstrukcji</p> 			
<p>4. System podnoszenia konstrukcji</p> 			
<p>5. Stopa</p> 			
<p>6. System Easy-Hold (montowanie akcesoriów)</p> 			

	STANDARD	OPCJA
7. System napinania dachu		
8. Łączenie ścian		
9. Montowanie ścian		

## TABELA Z ROZMIARAMI

	OCTA GO	OCTA OPTIMA	OCTA PRO	OCTA PRO LED
1,5 x 1,5	●			
2 x 2	●			
2 x 3	●			
2 x 4	●			
2,5 x 2,5	●			
2,5 x 5	●			
3 x 3	●	●	●	●
3 x 4,5	●	●	●	●
3 x 6	●	●	●	
4 x 4			●	
4 x 6			●	
4 x 8			●	
5 x 5		●		
6 x 6		●		